
































Unsere Premium-Polyurethane in der Übersicht.

	VULKOLLAN®* 93° Shore A	PEVODYN®	PEVOPUR®	VULKOLLAN®* 95° Shore A	VULKOLLAN®* hydrolysestabilisiert	VULKOSOFT®	VULKOLLAN® ELF	TRACTOTHAN®	TRACTOSOFT®	VULKOLLAN® Quarz	VULKODYN®	PEVODYN® Soft
Anwendungen	Standard Radwerkstoffe			Radwerkstoffe für spezielle Anforderungen								
Normale Einsatzbedingungen												
Hohe Geschwindigkeiten, weite Wege												
Hohe Traglasten/Beanspruchung												
Hohe Luftfeuchtigkeit												
Starke Fahrgeräusche												
Explosionsrisiko												
Empfindliche Böden												
Nasse und rutschige Böden												
Extrem rutschige Böden												
Beschädigte Böden • für lange Lebensdauer der Räder • für bessere Dämpfung												 
Kühlhaus • gegen Abplattungen • für bessere Traktion												
Härte	93° Shore A	93° Shore A	93° Shore A	95° Shore A	85/93/95° Shore A	85° Shore A	95° Shore A	93° Shore A	85° Shore A	94° Shore A	94° Shore A	78° Shore A

* VULKOLLAN® ist eine eingetragene Marke der Covestro Gruppe.